VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech
Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim
Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398
info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

Cambridgewalze, TERIS L/ LH, 3-Punkt-Anbau

Produkt-ID: 1464

Cambridgewalze, TERIS L/ LH, 3-Punkt-Anbau

Hersteller:	UNIA
Produkt-ID:	1464
Angebot:	9 (28.02.2024)
Kategorie:	Bodenbearbeitung
Zustand:	neu
Lager:	nein

Preis auf Anfrage

Varianten und Preise

Teris L - CAMBRIDGE Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.
Teris L - CAMBRIDGE F-Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.
Teris L - Crosskill-Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.
Teris LH - CAMBRIDGE Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.
Teris LH - CAMBRIDGE F-Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.
Teris LH - Crosskill-Walzenringe (nicht auf Lager)	**Preis a.A.** Werksfracht a.A.

Zubehör und Optionen

Teris L - Warntafeln	**Preis a.A.**
Teris L - Hydraulische Frontackerschleppe mit hydraulischer Einstellung	**Preis a.A.**
Teris L - Front-Glättungsleiste mit Schraubeneinstellung	**Preis a.A.**
Teris LH - Warntafeln mit Beleuchtung	**Preis a.A.**

Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» Cambridgewalze, TERIS L/ LH, 3-Punkt-Anbau (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech
Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim
Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398
info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

Cambridgewalze, TERIS L/ LH, 3-Punkt-Anbau

Produkt-ID: 1464

Produktinformationen

- Cambridgewalze "UNIA-TERIS-L" für Frontanbau
- Cambridgewalze "UNIA-TERLIS-LH" für Heckanbau

- **TERIS L (2,5÷4,0 m)**
- »» Aufhängung:
- ø60-825/ø28 mm (2,5÷3),
- ø60-825/ø36 mm (3,5÷4,0)
- Am Front Dreipunkt angehängt

- **TERIS LH (4,3÷6,3 m)**
- Anhängerachse:
- ø60-825/ø36 mm (4,3÷6,3)
- In die Transportposition klappbar, mit einer hydraulischen Transportsperre
- Bodenanpassungssystem
- Für Heckdreipunkt

Technische Daten

Teris L - Arbeitsbreite von - bis	2,5 - 4 m
Teris L - Kraftbedarf von - bis	40 - 80 PS
Teris L - Gewicht CAMBRIDGE von - bis	970 - 1730 kg
Teris L - Gewicht CAMBRIDGE F von - bis	1065 - 1850 kg
Teris L - Gewicht CROSSKILL von - bis	1050 - 1870 kg
Teris L - Walzenring-Durchmesser jeweils	530 mm
Teris LH - Arbeitsbreite von - bis	4,3 - 6,3 m
Teris LH - Kraftbedarf von - bis	80 - 160 PS
Teris LH - Gewicht CAMBRIDGE von - bis	2420 - 3200 kg
Teris LH - Gewicht CAMBRIDGE F von - bis	2550 - 3370 kg
Teris LH - Gewicht CROSSKILL von - bis	2690 - 3450 kg
Teris LH - Walzenring-Durchmesser jeweils	530 mm

Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» Cambridgewalze, TERIS L/ LH, 3-Punkt-Anbau (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.