

Futtermischwagen VMP-5 ST		10 860 €
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	3850	[kg]
Eigengewicht:	1900	[kg]
Ladevolumen:	5	[m ³]
Max. Behälterlänge:	2990	[mm]
Max. Behälterbreite:	2190	[mm]
Max. Behälterhöhe:	1430	[mm]
Bodendurchmesser:	1700	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe:	3880/2190/2130	[mm]
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke/Aufsatzdicke):	12/6	[mm]
Höhe vom Boden bis Behälterboden:	695	[mm]
Spurweite:	1500	[mm]
Aufhängung:	Starrfederung	
Stützlast:	845	[kg]
Bereifung:	10.0/75-15.3	
Max. Geschwindigkeit:	15	[km/h]
Waagesystem:	3-Punkte-Waagesystem	
Futteraustrag:	seitlich vorne-rechts und hinten	
Schneckedrehzahl (bei 540 U./min):	33	[U./min]
Erforderliche Schlepperleistung:	55/40,5	[PS/kW]

Serienmäßige Ausrüstung:

Untenanhängung
 Starre Deichsel mit Zugöse Ø 50 drehbar
 Teleskopstützfuß mechanisch
 Gelenkwelle
 Ungebremste Achse
 Mischschnecke vertikal
 7 Schneidmesser
 Austauschbare Schneidmesser
 2 mechanisch gesteuerte Gegenmesser
 2 Austragfenster: seitlich vorne-rechts und hinten
 1 Austragfenster hydraulisch gesteuert
 Metallausläufe unter den Austragsfenstern
 Waagesystem mit einer LCD Anzeige für Monitoring des Beladungsgewichts
 Podest mit Aufstiegsstufen auf beiden Seiten des Wagens
 Oberer Sicherheitsring (beweglich)
 Keile mit Halter
 Lackierung: Lackierung: Podest, Austragfenster rot RAL 3000 PRONAR
 Lackierung: Lackierung: Behälter, Fahrgestell grün RAL 6010 PRONAR

Zusätzliche Ausrüstung: :

Preis:

Zwei Hebel für Gegenmesser:	55 €
Gelenkwelle:	263 €
Warndreieck für langsame Anhänger:	28 €
Ersatzrad (frei) 10.0/75-15.3:	166 €