

ARES XL A **NEUHEIT**

Scheibenegge für Gülleausbringung



ARES XL A H 6

STANDARDAUSSTATTUNG

- » Anhängerachse $\varnothing 70-825/\varnothing 36$ mm
- » 2 Reihen CLASSIC-Scheiben $\varnothing 560/4$ mm mit Gummifedersicherung $\varnothing 35 \times 190$ mm oder $\varnothing 42 \times 160$ mm (Version 4H)
- » Wartungsfreie Nabe mit Dreilippendichtung
- » Mechanische Einstellung der Arbeitstiefe
- » steifer Rahmen (Version 3+4)
- » Hydraulisch klappbarer Rahmen (Version H 4,5 ÷ H 7,5)

MODELL	3	3,5	4	H 4,5	H 6	H 7,5
ARES XL A	7 000	7 800	8 600	12 700	14 700	16 800

ZUSATZAUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

Rohrstabwalze $\varnothing 600$ mm	1 140	1 310	1 540	1 860	2 500	3 100
Satz von AGRESSIVE Scheiben $\varnothing 560/4$ mm	170	200	230	250	330	410
Reihe von Federstriegeln	330	380	430	490	660	820
Satz von Seitendeflektoren *	460	460	460	460	460	460
Satz von Front-Doppelstützrädern	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
kompletter Gülleverteiler Dosimat LVX	4 140	4 400	4 500	—	—	—
kompletter Gülleverteiler ExaCut ECL	—	—	—	6 330	6 420	6 590
Anhängerachse $\varnothing 70-965/\varnothing 36$ mm	20	20	20	20	20	20
Polyurethane-Amortisatoren Satz (1 Satz = 1 Scheibe)	30	30	30	30	30	30
Warntafeln	170	170	170	270	270	270
Beleuchtungssatz (Warntafeln mit Lampen)	270	270	270	490	490	490



Schlauchapplikator für Gülle (serienmäßig)



Vordere Stützräder



EXA CUT
Gülleverteiler

ARES XL A	3	3,5	4	H 4,5	H 6	H 7,5
Gewicht [kg]	1230	1400	1600	2550	3000	3840
Kraftbedarf [PS]	110÷130	120÷140	120÷150	150÷180	170÷210	190÷250
Anzahl der Scheiben [St.]	24	28	32	36	48	60
Scheibenabstand [cm]	80	80	80	80	80	80