

# URSUS C-385, C-395 POWER

EU IIIB Perkins Motor

12x12-Getriebe mit synchr. Wendeschaltung [C-385], 24 x 12 mit hydr. Powershuttle und Hi-Lo Powershift [C-395 POWER]

Heckhydraulik: max Hubkraft 3100 kg

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

### Technische Daten

MOTOR [Marke und Modell]

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm<sup>3</sup> / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Getriebekasten

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl [U/Min.]

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse [Std.]

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne | hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG



C-385

C-395 POWER

PERKINS 854E-E34TA EU IIIB

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

62,5 / 85 - 2200

66/90 - 2200

354 - 1400

395-1600

3400 / 4

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

120

Doppelkupplung mit unabh. Steuerung der Zapfwellenkupplung / nasse Mehrscheibenkupplung  
12x12 [Opt. 24x24] mit synchr. Wendeschalt. / 24x12 mit Powershuttle und Hi-Lo Powershift  
mech. Differentialsperre und Planetengetr. / elektrohydr. Differentialsperre und Planetengetrieben  
mit elektrohydr. Betätigung und Planetengetrieben

40

unabhängig mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit

50

18

3100

4 Schnellkupplung / 6 Schnellkupplungen

Kat. 2 mit Fanghaken

hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

280/85R24 | 420/85R30 [380/70R24 | 480/70R34 Zusatzausstattung]

1420-1880 | 1384 - 1978

höhenverstellbar [hinten] und vorne

Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten

4240/1884-2458/2600

2255

400

3300

Anhängerbremsteuerung pneumatisch [ein- und zweikreis] oder hydraulisch,

Rundumleuchte

Zugpendel, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg,

3 x DW [6 Schnellkupplungen], Klimaanlage, Räder: vorn - hinten:

340/85R24 - 420/85R34; 320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38 ; 11,2R24 - 12,4R36


### C-385, C-395 POWER

A = 4240 mm

B = 2020 mm

C = 2600 mm

D = 2280 mm



C-385